



INSTRUKCJA OBSŁUGI PISTOLETU DO SILIKONU AD-195

Zastosowanie

Pistolet pneumatyczny do silikonu i mas gęstych. Przystosowany do korzystania z typowych kartuszy/tub z silikonem dostępnych w sklepach. Trwała metalowa konstrukcja pozwalająca na długotrwałą pracę pistoletu i przemysłowe zastosowanie. Tuba zabezpieczona uszczelkami. Do zastosowania w budownictwie, motoryzacji do użycia z silikonami, klejami oraz innymi masami gęstymi w tubach/ kartuszach.

Dane techniczne

■ pojemność (ml)	310
■ ciśnienie robocze (bar)	2,5~5
■ ciśnienie max (bar)	6,3
■ średnie zużycie powietrza (l /min)	1,5
■ średnica przyłącza powietrza	1/4"
■ waga (kg)	1



Użytkowanie

1. Przed podłączeniem urządzenia do pracy należy zamontować reduktor ciśnienia z separatorem wilgoci oraz systemem naolejania.
2. Przed uruchomieniem należy ustawić ciśnienie robocze nie przekraczające 6,3 bar.
3. Zbyt wysokie ciśnienie robocze, a także zabrudzone i zawilgocone powietrze wpływa na skrócenie żywotności urządzenia oraz może spowodować jego uszkodzenie.
4. W przypadku nie stosowania naolejacza, należy codziennie przed rozpoczęciem pracy wprowadzić do wlotu powietrza kilka kropli oleju pneumatycznego.

Zasady BHP

1. Nie wolno przekraczać ciśnienia roboczego powietrza napędzającego urządzenie.
2. Wszelkie prace naprawcze i konserwacyjne wykonywać tylko po odłączeniu przewodu sprężonego powietrza.
3. Podczas pracy należy zawsze używać odpowiedniej odzieży ochronnej.
4. Zastosowanie narzędzi w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem pozbawia Nabywcę prawa do gwarancji.

Deklaracja zgodności WE NR AD-195/2015

Importer firma MAR Sp.j. na podstawie deklaracji producenta deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że pistolet do silikonu typ AD-195 spełnia normy i dyrektywy bezpieczeństwa: 2006/42/EC wg EN 792-6:2000 , EN ISO 12100-1:2003 , EN ISO12100-2:2003, EN ISO 14121-1:2007 , EN ISO 14121-2:2007.

Łódź dn. 20.08.2015


MAR Sp.j.
Grzegorz Kunicki

Wyprodukowano dla firmy MAR Sp.j. w CHRL

www.mar.sklep.pl

