

Zastosowanie

Wiertarka może być stosowana jako narzędzie do prac warsztatowych, naprawczych, montażowych oraz w ślusarstwie. Dzięki niewielkim gabarytom pozwala na pracę w bardzo ograniczonej przestrzeni. Niewielka waga nie męczy reki. Trwała konstrukcja pozwalająca na długotrwałą pracę i przemysłowe zastosowanie. Dodatkowy regulowany uchwyt pozwala na pewniejsze prowadzenie wiertarki. Futro na klucz.

Dane techniczne

■ Obroty bez obciążenia (min. 1)	700
■ Max. średnica wiertła (mm)	13
■ Ciśnienie pracy (bar)	6,3
■ Średnie zużycie powietrza (l / min)	95
■ Waga (kg)	1,6



Użytkowanie

1. Przed podłączeniem urządzenia do pracy należy zamontować reduktor ciśnienia z separatorem wilgoci oraz systemem naolejania.
2. Przed uruchomieniem należy ustawić ciśnienie robocze nie przekraczające 6,3 bar.
3. Zbyt wysokie ciśnienie robocze, a także zabrudzone i zawilgocone powietrze wpływa na skrócenie żywotności urządzenia oraz może spowodować jego uszkodzenie.
4. W przypadku nie stosowania naolejacza, należy codziennie przed rozpoczęciem pracy wprowadzić do wlotu powietrza lub oznaczonego otworu kilka kropli oleju pneumatycznego.

Zasady BHP

1. Nie wolno przekraczać ciśnienia roboczego powietrza napędzającego urządzenie.
2. Wszelkie prace naprawcze i konserwacyjne wykonywać tylko po odłączeniu przewodu sprężonego powietrza.
3. Podczas pracy należy zawsze używać odpowiedniej odzieży ochronnej.
4. Zastosowanie narzędzi w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem pozbawia Nabywcę prawa do gwarancji.

Deklaracja zgodności WE NR AD-531/2020

Importer firma MAR Sp.j. na podstawie deklaracji producenta deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wiertarka pistoletowa typ AD-531 spełnia normy i dyrektywy bezpieczeństwa: 2006/42/EC wg EN 792-6:2000, EN ISO 12100-1:2003, EN ISO 12100-2:2003, EN ISO 14121-1:2007, EN ISO 14121-2:2007.

Łódź dn. 01.04.2020



MAR Sp.j.
Grzegorz Kunicki

Application

The drill can be used as a tool for workshops, repair, assembly and locksmith works. Thanks to its small dimensions, it allows you to work in a very limited space.

Low weight does not tire the hand. Durable construction allows for long lasting operation and industrial use. Auxiliary handle improve the work precision.

Technical data

■ No load speed (r.p.m.)	700
■ Max. drill shank diameter (mm)	13
■ Working pressure (bar)	6,3
■ Average air consumption (l / min)	95
■ Weight (kg)	1,6



Using the tool.

1. Before connecting the tool to pneumatic system, install a pressure reducer with a moisture separator and oiling system.
2. Before start, set the work pressure not exceeding 6.3 bar.
3. Too high operating pressure, as well as dirty and moist air will shorten the lifespan of the device and may lead to damage.
4. If no air lubricator unit is used in the pneumatic system, a few drops of pneumatic oil should be dropped to the tool air inlet or marked hole before every use.

OHS Rules


1. Do not exceed operating air pressure.
2. Perform all repair and maintenance works only after disconnecting a compressed air hose.
3. Always wear appropriate protective clothing when working.
4. The use of tools in a manner inconsistent with their intended use deprives the buyer of the right to the warranty.

Declaration of Conformity WE NR AD-531/2020

The importer company MAR Sp.j. on the basis of the manufacturer's declaration, declares with full responsibility that the AD-531 drill comply with the standards and safety directives: 2006/42/EC by EN 792-6:2000 , EN ISO 12100-1:2003 , EN ISO12100-2:2003, EN ISO 14121-1:2007 , EN ISO 14121-2:2007.

Lodz 01.04.2020

MAR Sp.j.
Grzegorz Kunicki

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Grzegorz Kunicki".