

Zastosowanie

Wkrętaki pneumatyczne wykorzystywane są w przemyśle stolarskim, motoryzacyjnym, technice warsztatowej, na liniach montażowych, w zakładach wytwórczych i innych.. Zaletą modelu AD-1213 jest wytrzymała metalowa obudowa i wygodna gumowana rękojeść oraz przełącznik kierunku obrotów a także niska waga oraz duża maksymalna prędkość obrotowa i niewielkie zapotrzebowanie na sprężone powietrze. Zastosowanie mechanizmu uderowego zabezpiecza wkręty przed uszkodzeniem przy dokręcaniu.

Dane techniczne

■ Obroty bez obciążenia (r.p.m.)	7000
■ Średnica uchwytu	hex
■ Ciśnienie pracy (bar)	6,3
■ Max. moment obrotowy (Nm)	81
■ Średnie zużycie powietrza (l/min)	92
■ Waga (kg)	0,7



Użytkowanie

1. Przed podłączeniem urządzenia do pracy należy zamontować reduktor ciśnienia z separatorem wilgoci oraz systemem naolejania.
2. Przed uruchomieniem należy ustawić ciśnienie robocze nie przekraczające 6,3 bar.
3. Zbyt wysokie ciśnienie robocze, a także zabrudzone i zawilgocone powietrze wpływa na skrócenie żywotności urządzenia oraz może spowodować jego uszkodzenie.
4. W przypadku nie stosowania naolejacza, należy codziennie przed rozpoczęciem pracy wprowadzić do wlotu powietrza lub oznaczonego otworu kilka kropli oleju pneumatycznego.

Zasady BHP

1. Nie wolno przekraczać ciśnienia roboczego powietrza napędzającego urządzenie.
2. Wszelkie prace naprawcze i konserwacyjne wykonywać tylko po odłączeniu przewodu sprężonego powietrza.
3. Podczas pracy należy zawsze używać odpowiedniej odzieży ochronnej.
4. Zastosowanie narzędzi w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem pozbawia Nabywcę prawa do gwarancji.

Deklaracja zgodności WE NR AD-1213/2020

Importeur firma MAR Sp.j. na podstawie deklaracji producenta deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wkrętak typ AD-1213 spełnia normy i dyrektywy bezpieczeństwa: 2006/42/EC wg EN 792-6:2000 , EN ISO 12100-1:2003 , EN ISO12100-2:2003, EN ISO 14121-1:2007 , EN ISO 14121-2:2007.

Łódź dn. 01.04.2020


MAR Sp.j.
Grzegorz Kunicki

Application

pneumatic screwdrivers are used in the carpentry, automotive, workshop technology, assembly lines, manufacturing plants and others. The advantage of the AD-1213 model is a durable metal housing and a comfortable rubber grip and a rotation direction switch as well as low weight and high maximum rotational speed and low compressed air requirement. The use of the impact mechanism protects the screws against damage when tightening.

Technical data

■ No load rotation speed (r.p.m.)	7000
■ Holder size	hex
■ Work pressure (bar)	6,3
■ Maximum torque (Nm)	81
■ Average air consumption (l /min)	92
■ Weight (kg)	0,7



Using the tool

1. Before connecting the tool to pneumatic system, install a pressure reducer with a moisture separator and oiling system.
2. Before start, set the work pressure not exceeding 6.3 bar.
3. Too high operating pressure, as well as dirty and moist air will shorten the lifespan of the device and may lead to damage.
4. If no air lubricator unit is used in the pneumatic system, a few drops of pneumatic oil should be dropped to the tool air inlet or marked hole before every use.

OHS Rules

1. Do not exceed operating air pressure.
2. Perform all repair and maintenance works only after disconnecting a compressed air hose.
3. Always wear appropriate protective clothing when working.
4. The use of tools in a manner inconsistent with their intended use deprives the buyer of the right to the warranty.

Declaration of Conformity WE NR AD-361/2020

The importer company MAR Sp.j. on the basis of the manufacturer's declaration, declares with full responsibility that the AD-361 impact wrench comply with the standards and safety directives: 2006/42/EC by EN 792-6:2000 , EN ISO 12100-1:2003 , EN ISO12100-2:2003, EN ISO 14121-1:2007 , EN ISO 14121-2:2007.

Lodz 01.04.2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Grzegorz Kunicki".

MAR Sp.j.
Grzegorz Kunicki